

Technisches Merkblatt Turbo- & AGR-Reiniger



Abgasrückführungsreiniger, zur Auflösung von Ablagerungen im AGR-Ventil, Luftansaugsystem, Verteiler und in den Einlassventilen. Zur Wiederherstellung des Luftstroms zum Motor, zur Verbesserung der Leistung und Beschleunigung und zur Verringerung des Abgasrauchs. AGR-Reiniger hinterlässt keine Rückstände und verhindert den Absatz von Harz. MoTip AGR-Reiniger hat ein 360° Ventil.

Qualität und Eigenschaften

- Schnelle Wirkung
- Hinterlässt keine Rückstände
- Verhindert den Absatz von Harz
- 360° Ventil

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Mischung von organischen Lösemitteln
- **VOC-Gehalt:** 100% w/w
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,73 g/ml
- **Dampfdruck bei 20°C:** 2,5 - 3,5 bar
- **Ausbringrate:** 2 - 3 g/Sek.
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 500ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30° C.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Bitte die Hinweise des Fahrzeugherstellers beachten.
- Schlauch zwischen Turbolader und Lufteinlasssystem lösen.
- Motor starten und mit ca. 2000 U/min laufen lassen.
- Durch wiederholtes kurzes Drücken des Sprühkopfs direkt in den Einlass des Verteilers sprühen, bis der Motor ruhiger läuft.
- Schlauch wieder anbringen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 31. Oktober 2011
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com