

Technisches Merkblatt Cycling Kettenspray ultra



Hochviskoses Schmiermittel für Ketten und Zahnräder von Fahrrädern. Kettenspray ultra hat einen niedrigen Reibungskoeffizient und eine exzellente Haftung. Durch die besondere Zusammensetzung behält das Spray die hervorragende Schmiereigenschaften und wird die Schmutzanhaftung stark verringert.

Einsatzgebiete: Trekkingbike, Hybride und E-Bike

Qualität und Eigenschaften

- Niedriger Reibungskoeffizient mit minimalem Widerstand
- Hervorragende Schmiereigenschaften bei starker Belastung
- Enthält Keramiktteilchen
- Verhindert Abnutzung
- Verringert die Schmutzanhaftung
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Wasserabweisend
- Gerichtetes Sprühbild
- Durch die Verwendung eines speziellen 360° Ventils in jeder Position versprühbar.

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Synthetisches Öl mit Keramiktteilchen
- **Farbton:** weiß-transparent
- **Geruch:** charakteristisch
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,88 g/ml
- **Ausbringrate:** 1,5 – 2,0 g/Sek.
- **Dampfdruck bei 20°C:** ca. 3 Bar
- **Haltbarkeit:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
- Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.
- Kette und Zahnräder mit MoTip Cycling Kettenreinigungsgel sorgfältig reinigen.
- Kettenspray in zwei dünnen Schichten auftragen.
- Für optimalen Schutz, nach der Behandlung die Kette noch kurz langsam durchdrehen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 24. Oktober 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com