

Technisches Merkblatt SPRAYPLAST Verdüner



Spezialverdünnung für DUPLI-COLOR SPRAYPLAST Abziehlack. Zur Einstellung der Verarbeitungsviskosität für die Anwendung in der Spritzpistole und evtl. anfallende Reinigungszwecke von Pistole oder Werkzeug.

Welche Verdünnung benötigt wird, ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Größe der zu lackierenden Fläche.

Für optimale Lackierergebnisse verwenden Sie folgende Verdünnung:

Verdüner kurz: bei Temperaturen von 10-25°C oder für kleinere Lackierungen, z.B. Spiegel, kleinere KFZ-Teile

Verdüner lang: bei Temperaturen >25°C oder für großflächige Lackierungen, z.B. ganze KFZ und größere KFZ-Teile.

Bestellangaben

Direkt in dieser Kategorie sind keine Produkte. Bitte wählen Sie eine Unterkategorie.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21. Januar 2016

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com