

Technisches Merkblatt Granit Spray



Für Dekorationen im täuschend echten Granit-Effekt. DUPLI-COLOR GRANITE LOOK ist geeignet für die Lackierung von Gegenständen im Innen- und Außenbereich. Für zusätzlichen Schutz und Wetterfestigkeit enthält das Sortiment einen speziellen Klarlack, Art.Nr. 659188.

DUPLI-COLOR GRANITE LOOK ist auf jedem Untergrund anwendbar: Holz, Metall, Glas, Keramik, Porzellan, Papier, Karton, Stein, lackierfähigen Kunststoffen - und auch auf Styropor.

Für eine optimale Haftung des Lackes auf dem Untergrund ist eine geeignete Grundierung erforderlich.

Hier gelangen Sie zum Anwendungsspot.

Qualität und Eigenschaften

- Spezielle, aerosolbeständige Kunststoffqualität auf Wasserbasis
- Matt - Übersprühen mit glänzendem Klarlack ist möglich.
- Ausgezeichnete Haftung
- Lichtecht, vergilbt nicht
- Kein unangenehmer Geruch
- Abwaschbar mit Wasser und Seife innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Kunststoffqualität, Wasserbasis
- **Farbe:** farbtionspezifisch
- **Geruch:** spezifisch
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 matt: GE nicht messbar, da strukturierte Oberfläche
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
200 ml für ca. 0,2 m²
400 ml für ca. 0,4 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Griffest: nach ca. 24 Stunden
Überlackierbar nach ca. 24 Stunden
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Halbbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 200 ml bzw. 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

Untergrundvorbereitung:

- Bei der Applikation von hellen Farbtönen auf dunklen Untergründen wird empfohlen, mit einer hellen Grundierung vorzulackieren, z.B. DUPLI-COLOR Universalgrundierung Art.Nr. 325021.
- Objekte aus Kunststoff empfehlen wir, mit DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung vorzubehandeln.
- Untergrund evtl. anschleifen. Schleifstaub entfernen.
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Lackieren:

- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca. 30 cm Entfernung im Abstand von 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nach der Trocknung (24 Stunden) ist es unbedingt notwendig, die Granitstruktur zum Versiegeln und zum Schutz vor Witterungseinflüssen (insbesondere für Außenbeständigkeit) mit DUPLI-COLOR Granit Klarlack oder einem anderen DUPLI-COLOR Klarlack zu übersprühen, z.B.
- mit DUPLI-COLOR Zapon Spray Cristal glänzend oder matt oder
- mit styroporfestem DUPLI-COLOR Deco Matt Klarlack.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 7. Januar 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com