Technisches Merkblatt Marble Spray

Für top-aktuellen netzartigen Marmor-Look. DUPLI-COLOR MARBLE LOOK ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie erzielen sehr individuelle Effekte auf den verschiedensten Untergründen - auch Styropor - wie Holz, Metall, Glas, Keramik, Porzellan, Papier, Karton, Stein, lackierfähige Kunststoff.

Da DUPLI-COLOR MARBLE LOOK nicht vollflächig deckend ist, hängt der erzielte Effekt entscheidend vom Farbton des Untergrundes ab.

Wählen Sie den Farbton des Untergrundes aus einem unserer breiten Farbsortimente, z.B. DUPLI-COLOR RAL Acryl.

Hier gelangen Sie zum Anwendungsspot.

Hier gelangen Sie zum dem zweiten Anwendungsspot.

Qualität und Eigenschaften

- Spezielle, aerosolbeständige Kunststoffqualität
- Keine störenden Gerüche
- Keine deckende Lackierung, sondern netzartige Oberflächenstruktur: das Auftragen erfolgt auf eine bereits vorhandene Lackierung oder farbige Oberfläche.
- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr schnell trocknend
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig nach Überlackierung mit Klarlack

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Kunststoff
- **Farbe:** farbtonspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
  glänzend: GE nicht messbar, da strukturierte Oberfläche
- **Ergiebigkeit:**
  200 ml für ca. 1 - 2 m²
  Der Verbrauch ist stark abhängig vom gewünschten Effekt!
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach ca. 5 Minuten
  Grifffest: nach ca. 30 Minuten
  Überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aerosoldose, maximales Nennvolumen 200 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

Untergrund:

- Da das Produkt nur für Effektzwecke und nicht zum Schutz des Untergrundes entwickelt wurde, sollte der Untergrund aus einer Decklackschicht oder einer anderen belastbaren Oberfläche bestehen.
- Farbe und Glanzgrad des Untergrundes gehen maßgeblich in den erzielten Effekt mit ein.

Effektlackierung:

- Der Untergrund muß sauber, trocken und absolut fettfrei sein.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Sprühentfernung ca. 30 cm.
- Das Sprühergebnis ist abhängig von der Kreativität des Anwenders und dem gewünschten Effekt. Wir empfehlen das Aufsprühen in kurzen Stößen, sozusagen aus dem Handgelenk.
- Die Marmorstruktur kann nach dem Trocknen zum Schutz mit einem DUPLI-COLOR Klarlack versiegelt werden, z. B. Deco Klarlack glänzend oder matt, Zapon-Spray Cristal glänzend oder matt, Deco Matt Klarlack.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 21. Januar 2010
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com