

Technisches Merkblatt Bienenwachs



DUPLI-COLOR Bienenwachs zur Behandlung und Pflege bereits behandelter, nicht strapazierter Holzoberflächen.

Nicht für die Behandlung von Fußböden geeignet.

Qualität und Eigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Reines Bienenwachs
- Frei von synthetischen Wachszusätzen
- Frischt das Holz auf und bildet einen schützenden, wasserabweisenden Oberflächenfilm

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** In Wasser emulgiertes Bienenwachs
- **Farbe:** farblos bis leicht gelblich
- **Geruch:** nach Wachs
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 seidenglänzend, auf Glanz polierbar
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
 - 2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Frostfrei lagern!
- **Gebinde/Inhalt:** Kunststoffdose 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

- Abgewittertes und vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz entfernen.
- Lose Holzteile restlos entfernen.
- Tropische und harzreiche Hölzer mit einem Nitro-Universalverdünner gründlich reinigen und ablüften lassen.
- Altanstriche, die einen geschlossenen Film auf dem Holz bilden, restlos entfernen.
- Holzoberfläche je nach gewünschter Eindringtiefe und Holzart mit 100-180er Körnung in Faserrichtung anschleifen.
- Für besondere schöne Optik, Holzoberfläche wässern, trocknen lassen und je nach gewünschtem Aussehen feinkörnig schleifen. Poren in Faserrichtung ausbürsten und gründlich entstauben.

Verarbeitung:

- Aufbringen in zu großer Menge ist zu vermeiden.
- Unbehandelte Holzuntergründe erhalten eine tieferen Farbton, wenn sie vor der Behandlung mit Öl grundiert werden.
- Dünn mit einem nicht flusenden Tuch auf die zu behandelnde Fläche aufbringen und leicht antrocknen lassen.
- Wachs gleichmäßig mit dem Tuch verteilen und überschüssiges Material abnehmen.
- Auf gewünschten Glanzgrad polieren.
- Nach erfolgter Pflege ca. 1 Woche eine Feuchtigkeitsbelastung vermeiden. Feucht, aber nicht nass wischen und geeignete Pflegeprodukte verwenden.
- In Teilbereichen abgenutzte Stellen neu wachsen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 12. März 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

