

Technisches Merkblatt Holzschutzlasur Spray



DUPLI-COLOR Holzschutzlasur Spray ist eine lösungsmittelhaltige, offenporige und wasserabweisende Dünnschichtlasur. Sie bietet einen Allwetterschutz und verschönert Holz im Innen- und Außenbereich.

Gut geeignet zur Verwendung auf allen Holzarten wie z.B. auf Zäunen, Pergolen, Gartenhäusern, Carports, Toren, Fenstern, Türen etc.

Qualität und Eigenschaften

- 2-in-1: Grundierung und Lasur
- Geeignet für alle Holzarten (bei sachgerechter Anwendung)
- Die natürliche Atmung des Holzes wird beibehalten
- Individuell verstellbare Sprühhichtung
- Dauerhafter Allwetterschutz
- Offenporig und atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- UV-beständig
- Enthält weder Wachs noch Biozide
- Hohe Ergiebigkeit: bis zu 4 m² / Dose 500ml
- Bis zu 3 Jahren Langzeitschutz (abhängig von Konstruktion, Wetterbelastung und sachgerechter Verarbeitung)

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** nussbaum hell/nussbaum dunkel/teak/palisander/kiefer/transparent
- **Geruch:** Lösungsmitteln
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit des Untergrundes reicht eine Dose bis zu 4 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 4-6 Stunden
Übersprühbar: nach ca. 24 Stunden
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Haltbarkeit:**
10 Jahre ab Produktionsdatum bei sachgerechter Lagerung (Temperatur 10°-25°C, relative Luftfeuchtigkeit max. 60%)
- **Größe:** max. Nennvolumen 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Die Verarbeitungstemperatur beträgt 15 bis 25°C.
- Untergründe müssen tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein.
- Verwitterte Holzteile abschleifen und alte Lasuranstriche anschleifen.
- Farblos nicht als alleinigen Anstrich für außen verwenden.
- Vor Gebrauch 2 Min. gut schütteln, anschließend probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Im Kreuzgang mindestens zwei Schichten sprühen.
- Die Anzahl der Schichten beeinflusst den Farbton - jede Schicht macht den Farbton dunkler.
- Beim Lackieren von Verkleidungen empfehlen wir das Holz von beiden Seiten zu schützen.
- Nicht mit Acryllack übersprühen.
- Achtung: Es entsteht Sprühnebel.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie

nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 18. Juli 2017

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com