

Technisches Merkblatt Finish-Kontrollspray



ColorMatic Finish-Kontrollspray dient zur optimalen Kontrolle des Polierergebnisses nach dem Polieren des Klarlackes, gegebenenfalls Decklackes. Der Microschaum entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur und macht verbliebene Schleifriefen sichtbar.

Einsatzgebiet:

Ideal bei der Spot- und Teilelackierung.

Qualität und Eigenschaften

- Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur
- Macht verbliebene Schleifriefen sichtbar
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Milde, nicht aggressive Reinigungsmittel
- Enorm zeitsparend
- Wird nach dem Polieren von geschliffenen Lackstellen (Staubeingüsse, Lackierfehler, mattierte Randzonen) eingesetzt

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** transparent, schäumend
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 2,0 m²
- **Untergrund:**
Geschliffene und polierte Klarlack- oder Decklack-Oberfläche
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
Griffest: nach ca. 30 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 89,7g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Eine dünne Schicht auf die polierte Fläche aufsprühen
- anschließend mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch abwischen (nicht eintrocknen lassen)
- werden anschließend Schleifriefen oder Hologramme sichtbar, ist ein weiterer Poliergang erforderlich
- oben beschriebenen Vorgang wiederholen, bis ein optimales Polierergebnis erreicht ist
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**

Tipp zur Anwendung

Mit ColorMatic Finish-Kontrollspray können auch Hologramme sichtbar gemacht werden, die bei Polierarbeiten entstanden sind. Einfach nach dem Polieren wie oben beschrieben anwenden.



2 Min.



1



Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 08. Juli 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com