

Technisches Merkblatt Terrassen-Öl



DUPLI-COLOR Terrassen-Öl ist ein pigmentiertes Holzöl mit guten Penetrationseigenschaften. Sowohl für dunkle als auch für helle Hölzer erhältlich. Das Terrassen-Öl ist ein hervorragender Wetterschutz, es wirkt imprägnierend, frischt vergrautes Holz auf und betont den natürlichen Holzcharakter. Ideal geeignet zur belebenden Pflege und Schutz von allen Holzarten im Garten.

Es ist für Holzelemente aus Hartholz (Teak, Bankirai, Eukalyptus usw.) wie Gartenparkett, Pergolen, Sichtschutzzäune, Carports etc. ideal geeignet.

Qualität und Eigenschaften

- Tiefenwirksam
- Wasserabweisend und wetterfest
- Frischt vergrautes Holz auf
- Leicht zu verarbeiten

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Leinölfirnis
- **Farbe:** hell und dunkel pigmentiert
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Schichtdicke reicht 1 L für ca. 9-13 m² = 27 - 39 m² pro Gebinde
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 8 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 1-4 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**
Objekttemperatur 10 - 25°C
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und ggfs. Spülmittel
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Frostfrei lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen 3 Liter

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbereitung:

- Untergrund muss angeschliffen, trocken, sauber, fett-, wachs- und rostfrei sein.

Lackieren:

- Vor und während des Gebrauchs stets gut aufrühren.
- Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 10 bis +25°C liegen.
- Dünn mit Pinsel (Naturborsten) in 2 Arbeitsgängen in Maserrichtung auftragen.
- Überschüssiges Öl mit einem sauberen Lappen von der Fläche abnehmen.
- Gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit Wasser verdünnen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 8. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com