

Technisches Merkblatt Aqua Universalgrundierung



DUPLI-COLOR Aqua Universalgrundierung für eine optimale Haftung nachfolgender Lackierungen auf Wasserbasis. Ideal geeignet als Voranstrich für Neu- und Renovierungslackierungen z.B. von Möbeln, Türen, Fenstern usw.

Mögliche Untergründe: Holz, Metall (Eisen, Stahl, Zink), lackierbare Kunststoffe, Putz, Beton, Mauerwerk

Qualität und Eigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Gutes Füllvermögen
- Schnell trocknend
- Geruchsarm
- Umweltfreundlich
- Auf Wasserbasis

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Wasserbasis
- **Farbe:** grau
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
250 ml reichen für ca. 2,5 - 3 m²
750 ml reichen für ca. 7,5 - 9 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 2 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**
Objekttemperatur mind. 7°C
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und ggfs. Spülmittel
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen 250 und 750 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kapfen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

- Untergrund muss trocken, sauber, fett und rostfrei sein.
- Abblätternde, nicht trägfähige Altanstriche entfernen.
- Kleine Risse mit passendem Spachtel ausgleichen.
- Verzinkte Oberflächen mit Zink- oder Haushaltsreiniger säubern.
- Rohes Holz mit Holzimprägniergrund vorbehandeln

Lackieren:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 7°C sein.
- Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)
- Grundstrich mit dieser Aqua Universalgrundierung
Schlussanstrich mit Lack auf Wasserbasis, unverdünnt.
- Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 11. April 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com