Technisches Merkblatt Innendispersion PLUS

DUPLI-COLOR Innendispersion PLUS ist absolut geruchsarm und angenehm zu verarbeiten. Die Anstriche zeichnen sich durch ein hohes Deckvermögen, enorme Ergiebigkeit und Haftfestigkeit und hohe Waschbeständigkeit aus.

Mögliche Untergründe: Mauerwerk, Zement, Kalk- oder Kunststoffputz, Beton, Gips, Tapeten, Dispersionsanstriche.

Qualität und Eigenschaften

- waschbeständig
- lösemittelfrei
- angenehm zu verarbeiten
- hohes Deckvermögen
- atmungsaktiv
- hohe Ergiebigkeit
- sehr gute Haftfestigkeit

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylatdispersion
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 seidenmatt
- **Ergiebigkeit:**
  9 m² pro Liter
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
  Oberflächentrocken: nach ca. 2 Stunden.
  Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden.
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**
  Objekt- und Arbeitstemperatur nicht unter 5°C
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Wasser
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
  Kunstoffeimer 5 L und 10 L

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Vor dem Streichen:

- Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab.
- Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.
- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.
- Verfärbt sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung notwendig.
- Altanstriche auf Leimfarbenbasis und kreidende Untergründe müssen vollständig abgewaschen werden.
- Anschließend mit Tiefgrund grundieren.

Streichen:

- Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor Gebrauch nur noch gut aufgerührt werden.
- Bei nicht bei weniger als 5°C verarbeiten.
- Kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden.
- Bei farblich unterschiedlichen, kontrastreichen oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein vorherige Anstrich, mit max. 10% Wasser verdünnt, erforderlich sein.
- Streichen sie zuerst Ecken und Kanten mit Pinsel oder kleiner Rolle.
- Anschließend die verbleibenden großen Flächen mit der größeren Rolle durcharbeiten.
- In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln.
- Nach der Arbeit die Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.
- Diese Farbe ist nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 8. Februar 2018
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com