

Technisches Merkblatt Ecomarker



Der COLORMARK Ecomarker ist ideal geeignet für Markierungen, welche nur für kurze Zeit sichtbar sein sollen (z. B. sportliche Veranstaltungen, Messen, Kennzeichnung von Unfallstellen). Aufgrund der speziellen Kreidebasis hält die Markierung nur wenige Tage bis Wochen und bleicht bei andauerndem Regen bzw. bei stark frequentierten Stellen schnell aus. Wegen der **pflanzenverträglichen** Inhaltsstoffe auch im Garten- und Landschaftsbau sowie für den Sport- und Golfplatz ideal geeignet.

Patentierte Einhand-Sicherheitskappe für verbesserte Funktionalität und erhöhte Sicherheit. Garantiert Markieren ohne farbige Finger. Jetzt neu mit Easy-Touch-Auslöser.

Farbtöne: weiß, gelb, rot, blau, grün, orange, pink

Auch als 750 ml Dose für die Verwendung im Speedliner[®] in weiß erhältlich.

Durch ausgesuchte Inhaltsstoffe besonders umweltverträglich. Umweltverträglichkeitszertifikat

Der Eventmarker ist in folgendem Zubehör anwendbar:

- Markierpistole (nur für 500 ml Dose)
- Markierroller (nur für 500 ml Dose)
- Speedliner[®] (nur für 750 ml Dose)
- Speedmarker long (nur für 750 ml Dose)
- Speedmarker short (nur für 750 ml Dose)
- Speedmarker 2-Wheel (nur für 750 ml Dose)

Das Zubehör ist erhältlich bei allen COLORMARK-Partnern.

Qualität und Eigenschaften

- Für temporäre Markierungen
- Führt zu keiner Beschädigung des markierten Objektes
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Leicht mit Wasser entfernbar
- Neuartige Einhandsicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser verhindert unbeabsichtigtes Sprühen
- Spezielles Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierungen
- Haftet hervorragend auch auf feuchten Untergründen
- Hochdeckende Qualität gewährleistet hohe Ergiebigkeit
- Einfache Anwendung auch mit Handschuhen
- Sauberes, tropffreies Markieren
- Kappe für Spezialanwendungen abnehmbar (für Einsatz in Zubehörteilen)
- Besonders umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
- 100 % leersprühbar durch selbstreinigendes System, daher keine Entlüftung erforderlich

Physikalische und chemische Daten

- **Farbtöne:** weiß, gelb, rot, blau, grün, orange, pink
- **Haltbarkeit:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
500ml: für bis zu 260 m
750ml: für bis zu 390 m
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
- **Gebinde:**
Aerosoldosen mit 500 bzw. 750 ml maximalem Nennvolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 5-15 cm.
- Gewünschte Markierung aufbringen.
- Bei Anwendung im Speedliner[®] Markierwagen bitte die entsprechende Anleitung beachten.

Tipps zum Spraylackieren

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie

nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 18. Januar 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com