

Technisches Merkblatt Teppich-Farbspray



ColorMatic Teppich-Farbspray ist ein anwenderfreundliches Spray für Farbauffrischung und Einfärbung von Textilfußmatten und Teppichböden im PKW- und NFZ-Bereich. Einfache und schnelle Kaschierung von Flecken und Farbabnutzungen. Hohe Deckkraft und gute Haftung. Anwendbar auf Textil- und durch spezifische Additive auch auf Gummi-Automatten.

Einsatzgebiet:

Für die Farbauffrischung und Einfärbung von Textilfußmatten und Teppichböden im PKW- und NFZ-Bereich.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertiger Acryllack
- Einfache Verarbeitung
- Anwenderfreundliche Ausbesserung von Abnutzungen auf Textilfußmatten und Teppichböden
- Kaschiert Flecken und Abnutzungen
- Verwendbar auch auf Gummi und Kunststoffen
- Hinweis: Nach jedem Spritzgang empfehlen wir den noch nassen Lackfilm mit einer Bürste nachzuarbeiten, damit die Teppichfasern durchgehend mit Farbe benetzt sind und nicht verkleben.

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** Farbtionspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 1,25 - 1,75 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 5 Minuten
Griffest: nach 30 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 90°C
- **Halbbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 238 g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Das zu sprühende Material muss staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Mehrere Spritzgänge im Abstand von fünf Minuten
- Nach jedem Spritzgang empfehlen wir den noch nassen Lackfilm mit einer Bürste nachzuarbeiten, damit die Teppichfasern durchgehend mit Farbe benetzt sind und nicht verkleben


- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**




2 Min.





2-3




5 Min.



20°C=60 Min.





15-20 cm

ca. 1 m²

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 1. Februar 2016

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com