

Technisches Merkblatt Cockpitspray



Spray zum Reinigen, Schützen und zur Verschönerung des Armaturenbretts und sonstiger Kunststoffteile in Kraftfahrzeugen. presto Cockpit-Spray wirkt langanhaltend, antistatisch, wasser- und schmutzabweisend und vermindert so Ihren Pflegeaufwand.

Speziell zur Reinigung eignet sich hervorragend das wasserbasierende Superschaum-Spray, welches selbst auf Fensterscheiben keine Rückstände hinterlässt.

Qualität und Eigenschaften

- Angenehmer Duft
- Exzellente Reinigungswirkung
- Schmutzabweisend
- Antistatisch
- 360°-Ventil
- Hochglanz: silikonhaltig
- Seidenglanz: silikonfrei
- Superschaum: wasserbasierter Schaum, speziell zur Reinigung des Cockpits ohne Rückstände

Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** Hochglanz/seidenglanz: transparent / Superschaum: weißer Schaum
- **Geruch:** Zitrus
- **pH-Wert:** Superschaum: 10
- **VOC-Gehalt:** Hochglanz, seidenglanz: ca. 96% w/w / Superschaum: ca. 10% w/w
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%).
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosol-Dose, Nettovolumen 600ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung "hochglänzend / seidenglänzend":

- Spraydose auf Raumtemperatur bringen / Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
- Vor Gebrauch schütteln.
- Auf einem trockenen, sauberen Tuch auftragen und gleichmäßig über die zu behandelnde Oberfläche verteilen.
- Anschließend mit einem trockenen Tuch glänzend polieren.
- **Vermeiden Sie wegen des verminderten Griffs, den Kontakt mit dem Lenkrad und den Bedienungspedalen.**

Anwendung "Superschaum":

- Spraydose auf Raumtemperatur bringen / Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
- Vor Gebrauch schütteln.
- Vor dem Behandeln Elektroanlagen ausschalten.
- Superschaum Cockpitspray auftragen und einwirken lassen, damit der Schaum brechen kann.
- Anschließend mit einem Trockentuch polieren.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 10. Januar 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com