Technisches Merkblatt ZIP FIX Klettklebepads

Selbstklebendes, sehr starkes Klettband mit einer hervorragenden Haftung auf diversen Untergründen.

Qualität und Eigenschaften

- Geeignet für leichtere und schwere Belastungen, z.B. Automatten, Geräte im Auto, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
- Auch für den Außengebrauch geeignet

Physikalische und chemische Daten

- **Klebeschicht:** Kunststoff-Heißkleber
- **Trägermaterial:** Polyamide
- **Temperaturbeständig bis:** 100°C
- **Dicke:** 2,10 mm

Gebrauchsanleitung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 14. August 2014
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 07.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com