

Technisches Merkblatt Kontrollschwarz



ColorMatic Kontrollschwarz ist ein hochwertiger Acryl-Lack mit schneller Trocknung und dient zur Erkennung von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen nach dem Spachtel- oder Füller-Auftrag. Die sehr feine Zerstäubung garantiert den wichtigen, gleichmäßigen Auftrag und ein sicheres Ergebnis.

Einsatzgebiet:

Ideales Hilfsmittel für ein optimales Schleifergebnis bei Spachtel und Füller-Arbeiten.

Qualität und Eigenschaften

- hochwertiger Acryllack
- schnelle Trocknung
- dient zur Erkennung von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen
- sehr feine Zerstäubung garantiert ein sicheres Ergebnis

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** schwarz
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Untergrund:**
Durchgetrocknete, geschliffene Spachtel, Grundierungs- oder Füller-Fläche
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
(=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 257,5g

Entsorgung und Kennzeichnung

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Vor dem Auftrag von ColorMatic Kontrollschwarz sind keine besonderen Vorarbeiten notwendig
- Dose 2 min gründlich schütteln
- Probesprühen
- Beim Einsatz von dunklen Füllern/Füllprimern empfehlen wir den Einsatz des ColorMatic Füllprimers HG1, Art.Nr. 856532, weiß, als Kontrollweiß


- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)



2 Min.



1



schleifbar 2-3
Min.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 08. Juli 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com