

Technisches Merkblatt RAL-Acryl Lackspray



ColorMatic Teppich-Farbspray ist ein anwenderfreundliches Spray für Farbauffrischung und Einfärbung von Textilfußmatten und Teppichböden im PKW- und NFZ-Bereich. Einfache und schnelle Kaschierung von Flecken und Farbabnutzungen. Hohe Deckkraft und gute Haftung. Anwendbar auf Textil- und durch spezifische Additive auch auf Gummi-Automatten.

Einsatzgebiet:

Für die Farbauffrischung und Einfärbung von Textilfußmatten und Teppichböden im PKW- und NFZ-Bereich.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertiger Acryllack
- Einfache Verarbeitung
- Anwenderfreundliche Ausbesserung von Abnutzungen auf Textilfußmatten und Teppichböden
- Kaschiert Flecken und Abnutzungen
- Verwendbar auch auf Gummi und Kunststoffen
- Hinweis: Nach jedem Spritzgang empfehlen wir den noch nassen Lackfilm mit einer Bürste nachzuarbeiten, damit die Teppichfasern durchgehend mit Farbe benetzt sind und nicht verkleben.

Physical and chemical data

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** Farbtionspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
400 ml für ca. 1,25 - 1,75 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 5 Minuten
Griffest: nach 30 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 90°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
(=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 238 g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Anwendung

- Das zu sprühende Material muss staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Mehrere Spritzgänge im Abstand von fünf Minuten
- Nach jedem Spritzgang empfehlen wir den noch nassen Lackfilm mit einer Bürste nachzuarbeiten, damit die Teppichfasern durchgehend mit Farbe benetzt sind und nicht verkleben


- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)




2 min




2-3



5 min



20°C=60 min



15-20 cm



approx. 1m²

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Stand: 1. Februar 2016

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com