

Technisches Merkblatt Bodenmarkierfarbe



Schnelltrocknende Markierfarbe mit guter Deckkraft und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Für innen und außen. Lackähnliche, leicht zu reinigende Oberfläche. Gut geeignet für Neu- und Unterhaltsmarkierungen auf Straßen und Parkplätzen mit leichter bis mittlerer Verkehrsbelastung. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub-, ölund fettfrei sein. Glatte Untergründe anrauen, stark saugende grundieren.

Verarbeitung:

- Streichen
- Rollen
- Airless sprayen

Quality and properties Physikalische und chemische Daten

- Schnell trocknend
- Hohe Deckkraft
- Schmutzabweisend
- Für innen und außen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Für Neu- und Unterhaltsmarkierungen
- Ergibt eine lackähnliche, leicht zu reinigende Oberfläche
- Hohe Licht- und Wetterbeständigkeit
- **Farbtöne:** weiß, gelb
- **Haltbarkeit:**
24 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
750ml: 2,5 - 4 m²
- **Trocknung (Bei einer Temperatur von 20°C / 55% rF):**
Nach ca. 10-15 min staubtrocken
Nach ca. 30 min griffest
- **Gebinde:** Maximales Nennvolumen
Streichlackdosen = 750 ml
- - **Minimale Anwendungstemperatur:** 8 °C
 - **Maximale Anwendungstemperatur:** 30 °C
 - **Dampfdruck:** 247/20 bar
 - **Flammpunkt:** <-18 °C

Entsorgung und Kennzeichnung

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

Nur für die Verarbeitung durch den Fachmann!

Verwendung:

Kann gestrichen, gerollt oder gesprüht werden. Die Verarbeitung soll leicht und flott gehen, da die Farbe rasch anzieht. Auf Asphalt und ähnlichem Untergrund ist besonders im Sommer der Spritzauftrag dem Streichen vorzuziehen. Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen

Tipps zum Spraylackieren

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 28. Oktober 2022

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 05.09.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com