

Pre-caricata Standard per vernici base solvente



La bomboletta per vernice spray ColorMatic pre-fill è precaricata con gas propellente e additivi specifici e viene riempita con la tonalità desiderata con le confezionatrici VitoMat. Le valvole e la tecnologia di spruzzo innovative garantiscono una nebulizzazione fine a spruzzo ampio, un elevato rilascio e una pressione costante e quindi un'ottima lavorazione e risultati finali di qualità professionale.

ColorMatic pre-fill Standard è una bomboletta precaricata con gas propellenti e additivi specifici per il riempimento con vernice di base con solvente.

Ambito d'impiego:

ideale per le verniciature localizzate e di parti

-

Qualità e caratteristiche

- Una bomboletta spray precaricata con gas propellente e solvente. La vernice viene trasferita nella bomboletta da un dispositivo di riempimento e quindi nel prodotto finale pronto all'uso (la responsabilità ricade sul rivenditore)
- Facile da lavorare con un risparmio di tempo
- Ottima nebulizzazione
- Armonizzazione semplice

Ideale per verniciature localizzate o di parti

Proprietà chimico-fisiche

- **Colore:** a seconda del contenuto immesso
- **Odore:** di solvente
- **Resa:** a seconda del tipo e del colore della superficie
- **Superficie:** a seconda della tonalità della superficie [Primer riempitivo HG1 - HG8](#), [Primer riempitivo 2K](#), cod. art. 195 327, [Primer 1K per alluminio](#), cod. art. 190 278, [Primer 1K per zinco](#), cod. art. 190 285, [Fondo epossidico 1K](#), cod. art. 174 414, [1K Filler](#), beige, cod. art. 856 556, ColorMatic 1K Filler, grigio, cod. art. 874 987, verniciature indurite levigate
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Il tempo di essiccazione dipende dal tipo di vernice utilizzato (per informazioni rivolgersi ad un rivenditore specializzato)
- **Conservabilità / stoccaggio:** bombolette non riempite: 5 anni
Conservabilità bombolette riempite: a seconda del tipo di vernice la conservabilità varia da alcune ore a 6 mesi (per informazioni rivolgersi ad un rivenditore specializzato)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml e 150 ml, quantità di vernice 100ml per cod. art. 570704, quantità di vernice per bomboletta da 150 ml 37 ml, cod. art. M570707
- **Valore VOC:** 218g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com