Dane techniczne



Bezchlorowy szybki środek czyszczący o silnym działaniu odtłuszczającym

NICRO 901 K-3 S to szybki środek czyszczący o doskonałych właściwościach rozpuszczania oleju, tłuszczu i brudu. Gumowane osady szybko rozpuszczają środek czyszczący NICRO 901 K-3 S i spłukują je do porów. Ze względu na silne działanie odtłuszczające i szybkie schnięcie idealnie nadaje się do wstępnego czyszczenia obszarów klejących.

Środek czyszczący NICRO 901 K-3 S nie zawiera składników żrących i nie wytwarza toksycznych dymów. Wszystkie prace naprawcze można kontynuować szybko i czysto. Oznacza to, że środek czyszczący NICRO 901 K-3 S jest stosowany w wielu różnych aplikacjach.

Zastosowania:

- Warsztaty samochodowe (małe części, felgi, części do silników, łańcuchy itp.)
- Firmy remontowe (silniki spalinowe, silniki elektryczne, maszyny budowlane, dźwigi, windy, maszyny biurowe, pompy hydrauliczne itp.)

Właściwości

- czyści i usuwa olej i tłuste zabrudzenia
- odtłuszcza metale, ceramikę, tworzywa sztuczne, gumę i szkło
- nie pozostawia resztek
- Efekt w kilka sekund

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Porofor:** CO^2, zalety patrz u.
- **Gęstość:** 0,81 g / ml, 20 ° C
- **Czas przepływu**: 10 sekund, 20 ° C, 100 ml, 4 mm, ISO 2431
- **Temperatura zapłonu**: -18 ° C
- **Temperatura palenia się:** 237 ° C
- **Pozostałość po odparowaniu:** 0,02%
- **Rozpuszczalność w wodzie:** częściowo rozpuszczalny
- **Trwałość / przechowywanie:** 10 lat przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszka aerozolowa o pojemności 400 ml netto, puszka 1 kg

Zalety poroforów CO^2: Neutralny dla środowiska - ponieważ porofor CO^2 jest pobierany z atmosfery i nie powstaje dodatkowy CO^2 niepalny atoksyczny nie reaguje z innymi substancjami chemicznymi dlatego: 100% czysty składnik aktywny Wyższa produktywność, ponieważ zawartość propelentu CO^2 stanowi zaledwie około 2% całego produktu.

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania

1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Przed użyciem wstrząśnij puszką.
- Spryskaj cienkimi warstwami.
- Zwilżyć dokładnie zabrudzone części, aby poluzowane zanieczyszczenia spłynęły.
- W razie potrzeby powtórz ten proces i w razie potrzeby użyj ściereczki.
- W przypadku tworzyw sztucznych i farb należy stosować środek czyszczący NICRO 901 K-3 S.
- Można przeprowadzić test zgodności.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Bestellangaben

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 lipca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 25.11.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com