

Technisches Merkblatt Quick Check Spray



ColorMatic Quick Check Spray zur Kontrolle geschliffener Flächen um Unebenheiten und Dellen zu erkennen. Erzeugt temporären Glanz, der rückstandsfrei verdunstet. Auch für den Farbtonvergleich mit Spritzmusterblechen.

Anwendung:

Ideal für die Schaffung perfekter Oberflächen für die nachfolgende Klarlack-Applikation

Qualität und Eigenschaften

- Glanz in Sekundenschnelle
- Verdunstet rückstandsfrei
- Zur Erkennung kleinster Dellen und Unregelmäßigkeiten
- Erzeugt farbechte Spritzmusterbleche
- Einfache Anwendung
- Für perfekte Lackiererergebnisse

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** aliphatischer Kohlenwasserstoff
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Untergrund:** geschliffene Grundierungs- oder Füller-Fläche
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 276,0 g

Entsorgung und Kennzeichnung

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Vor dem Auftrag von ColorMatic Quick Check Spray sind keine besonderen Vorarbeiten notwendig
- Dose 5 Sekunden schütteln
- Probesprühen
- Oberflächenkontrolle: ColorMatic Quick Check in 1-2 dünnen Schichten aufsprühen. Mit einem Papiertuch reiben, bis eine gleichmäßige Oberfläche entstanden ist
- Farbtonvergleich: ColorMatic Quick Check auf das mit Basislack lackierte Spritzmuster und

Fahrzeugteil, mit dem verglichen werden soll, aufsprühen


- Nach 20 Minuten (abhängig von der Umgebungstemperatur) ist der Film rückstandsfrei verdunstet
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**



5 sec



1-2



Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 07. November 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com