

Hoja técnica pre-fill Standard sin disolventes



El aerosol ColorMatic pre-fill está envasado con propelente y será envasado mediante una máquina envasadora VitoMat con el color deseado. Una técnica innovativa de pulverizado y válvula garantizan un pulverizado fino de chorro ancho, una cuota de salida alta con una presión constante, logrando así un resultado de calidad profesional.

ColorMatic pre-fill Standard es un aerosol preenvasado con proelente para poder envasar pintura básica con disolventes.

Campo de aplicación:
Idóneo para pintar piezas.

Calidad y propiedades

- Un aerosol preenvasado con propelente. La pintura se envasa al aerosol mediante una máquina envasadora y se convierte así en un producto acabado para ser usado inmediatamente (esto es responsabilidad de la tienda envasadora)
- Una tarea sencilla y económica
- Muy buen pulverizado
- Fácil acabado

Idóneo para el pintado de piezas

Datos físicos y químicos

- **Color:** según el envasado
- **Rendimiento:**
Según la composición y color de la superficie
- **Superficie:**
Según el color de la superficie Imprimación de relleno HG1 - HG8, 2K Filler Imprimación N°.Art. 195 327, 1K Imprimación para ALU, N°.Art. 190 278, 1K Imprimación Zinc N°.Art. 190 285, 1K Imprimación Epoxy N°.Art. 174 414, 1K Filler, beige, N°.Art. 856 556, ColorMatic 1K Filler, gris, N°.Art.874 987, pintura endurecida lijada
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
El tiempo de secado depende del tipo de laca usada (información en la tienda envasadora)
- **Caducidad/almacenaje:** aerosoles sin envasar: 5 años
Caducidad aerosoles envasados: según el tipo de pintura desde varias horas hasta 6 meses (información a través de la tienda) con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol con volumen nominativo máximo 400 ml, cantidad a envasar máx. 200 ml
- **Valor COV:** 110g

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.




Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Limpiar la superficie a pintar con ColorMatic Eliminador de silicona N°. Art. 174 469 y lijar
- Imprimir previamente con imprimaciones adecuadas de ColorMatic las superficies blancas mayores
- La superficie debe estar libre de grasa y de polvo y estar seca.
- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado
- Hacer una prueba de compatibilidad
- Solo para uso por un profesional
- Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)



2 min



*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 06 Agosto 2019

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com