Hoja técnica Car's Pintura metálica

Pinturas de calidad de rápido secado para diferentes estilos, pinturas de contraste y de camuflaje en el vehiculo.

Para la proteccion de los pigmentos metálicos y para un brillo duradero recomendamos aplicar Barniz Car's Nº. Art. 385858 ó 693830.

Calidad y propiedades

- Alta calidad Nitro combi
- Muy buen poder de cubrición
- Excelente adherencia
- Superficie lisa
- Brillo duradero, si aplica un barniz
- Secado rápido
- Apto para el pintado y la reparación de objetos tanto en el interior como en el exterior
- Resistente a la intemperie, resistente a la luz y a los rayos UV (no amarillea)
- La superficie se puede pulir y es repelente a la suciedad después de aplicar un barniz
- Resistente a los arañazos y golpes
- Alta dureza de la superficie, al mismo tiempo con una buena elasticidad

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro combi
- **Color:** especifico del tono de color
- **Olor:** a disolvente
- **Grad de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530 brillo: 80-85 GE después de aplicar el barniz
- **Rendimiento:**
  Según la composición y el color de la superficie son suficientes 400 ml para aprox. 1,3 m²
- **Secado (20°C, 50% humedad relativa del aire):**
  Seco al polvo: después de 10 minutos
  Seco al pegado: después de 15 minutos
  Seco al tacto: después de 50 minutos
  Repintable con barniz después de 30 minutos
  Seco total: después de 24 horas
  El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistente a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
  10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/Contenido:**
  Aerosoles, volumen nominal máximo 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones corrrespondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparacion previa de la superficie:

- Eliminar el óxido de la superficie, quitar despues la suciedad y la grasa.
- Igualar superficies irregulares (despues emplastecer y lijar)
- En el caso que no haga falta emplastecer, aplicar imprimación. Por lo demás aplicar Filler sobre la superficie emplastecida y lijada.
- Antes proteger bien el lugar a reparar.
- En superficies grandes se recomienda proteger bien los pliegues y cantos de las carrocerías.

Pintado:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Hacer una prueba.
- Agitar el bote enérgicamente durante nos 3 minutos antes de su uso.
- La distancia de pulverizado debe ser unos 20-30 cm.
- Aplicar la pintura cubriente en varias capas finas y en intervalos de 3-5 minutos.
- ¡No aplicar sobre superficies pintadas con pintura sintética!

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com