

Hoja técnica imprimación



Una imprimación idónea como Filler e imprimación entre la superficie y el pintado final. Repintable con pinturas acrílicas, sintéticas y nitro-combi, con secado al aire. Para metal, madera, cerámica, piedra, cartón y muchos otros.

Una imprimación óptima para el posterior pintado con Autospray DUPLI-COLOR.

Color gris para todas las pinturas cubrientes azules, verdes, dorados y plateados.

Color rojo para todas las pinturas cubrientes rojos oscuros.

Color blanco para todas las pinturas cubrientes muy claros.

Antes del pintado cubriente recomendamos un lijado en húmedo con papel lija presto grano 600, n°. art. 670435 o 135934.

Datos para el pedido

There are no prdocuts to show.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 1 Diciembre, 2009

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com