

## Hoja técnica Aerosol Art



Para muchas posibilidades de aplicación. Un sistema especial de pulverizado, usado también por muchos famosos artistas del graffiti. Un amplio surtido de los mejores colores, orientados en su mayoría en los colores RAL. También hay disponible un barniz.

Apto para madera, metal, papel, vidrio y plásticos duros que puedan ser pintados, así como muchos textiles. También aplicable para creaciones artísticas sobre escayola, hormigón y piedra natural.

### Calidad y propiedades

- Alta calidad Nitro Combi
- Muy buen poder de cubrición
- Excelente adherencia sobre muchos materiales
- Fácil aplicación, superficie lisa
- Rápido secado
- Apto para el pintado y la reparación de objetos tanto interior como exterior
- La superficie puede ser pulido
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Tanto el color como el brillo son duraderos
- Resistente a los golpes y arañazos

### Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro combi
- **Color:** específico del color
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530  
brillo: 80 GE  
satinado: 30-35 GE  
mate: 5-10 GE
- **Rendimiento:**  
Según la composición y el color de la superficie son suficientes:  
400 ml para aprox. 0,8 - 1,5 m² según el tono de color
- **Secado (con 20°C, 50% de humedad relativa del aire):**  
Seco al polvo: después de aprox. 10 minutos  
Seco al pegado: después de aprox. 15 minutos  
Seco al tacto: después de 30 minutos  
Seco total: después de 2 horas
- Puede ser pulido: después de 24 horas  
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**  
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**  
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

### Medioambiente y clasificación

**Medioambiente:** Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

**Reciclado:** Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

**Normativa de preparación:** Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

### Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.

**Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.**

#### Aplicación

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Eliminar viejas pinturas sueltas y óxido, después lijar y en caso necesario imprimir. Después dejar secar 1 - 2 horas.
- Tratar previamente las piezas de plástico con DUPLI-COLOR Imprimación de plásticos.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote unos 3 minutos antes de su uso.
- Hacer una prueba de pintado y comprobar la compatibilidad de la pintura.
- Aplicar varias capas finas en forma de cruz desde una distancia de aprox. 25 cm.
- ¡No aplicar sobre superficies pintadas con pintura sintética!

### Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 05.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)