

Hoja técnica Platinum Colores



DUPLI-COLOR traspasa nuevos límites con esta pintura en aerosol con un poder extremo de cubrición y un rápido secado. Gracias a un amplio espectro de aplicación se consiguen una multitud de nuevas y novedosas posibilidades creativas.

Esta nueva serie DUPLI-COLOR platinum abarca unos 40 tonos satinados y 10 tonos de alto brillo, tanto para aplicaciones en el interior como en el exterior. Estas pinturas tienen un excelente uso para todos los trabajos de bricoladores y manualidades sobre madera, plásticos que puedan ser pintados, papeles pintados, lienzos, metal o vidrio.

Pruebe nuestro Set de difusores platinum (Nº. Art. 723087). Al usar estos diferentes difusores podrá variar la distancia de pulverizado de grosor fino hasta muy ancho para grandes superficies.

Más inspiraciones en los spot de videos.

Calidad y propiedades

- Una pintura especial de alta calidad y de rápido secado.
- Un poder de cubrición extraordinario con una alta rentabilidad; según el color elegido a veces hasta el doble de cualquier otro Spray de pinturas.
- Un sistema de presión bien equilibrado permite el uso de diferentes difusores intercambiables para obtener diferentes anchos de pulverizado.
- Resistente a la luz, no amarillea
- Alta dureza de la superficie
- Resistente a los arañazos y golpes
- No forma chorreos
- Casi no se produce niebla de pulverizado
- Olor neutro

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Una combinación especial de resinas
- **Color:** específico del color
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530
brillo: 70-90 GE
satinado: 10-50 GE
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes
150 ml para aprox. 0,5 - 0,8 m² según el tono de color
400 ml para aprox. 1,5 - 2,0 m² según el tono de color
- **Secado (20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 1 - 3 minutos
Seco al tacto: después de 10 minutos
Seco total: después de 30 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 150 ml o 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.

Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

- Eliminar el óxido y la suciedad.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Igualar superficies irregulares (emplastecer, lijar).
- En caso dado aplicar previamente DUPLI-COLOR platinum imprimación universal.
- Para mejorar la adherencia recomendamos aplicar previamente DUPLI-COLOR imprimación de plástico sobre las piezas de plástico.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote antes de su uso unos 3 minutos.
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible para ver la compatibilidad de la pintura.
- Aplicar varias capas finas en intervalos de 2 minutos.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm con el difusor standard adjunto.
- En el caso de querer una superficie brillante, se pueden repintar los colores mates con DUPLI-COLOR platinum Zapon-Spray.
- ¡No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética!

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 11 abril 2013
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com