

Hoja técnica Imprimación para poliestireno



DUPLI-COLOR Imprimación para poliestireno forma una capa separadora entre las superficies de poliestireno y el posterior pintado con pinturas que contienen disolventes.

Después de la imprimación se puede pintar con cualquier Lackspray DUPLI-COLOR sintético, nitro combi o acrílico.

Imprescindible para constructores de Stands, decoradores etc, pero también para bricoladores, en el hogar o en cursillos o seminarios.

Calidad y propiedades

- Una imprimación reticulante para poliestireno, con efecto bloqueo contra pinturas que contienen disolvente
- Superficie lisa
- Rápido secado

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina especial de alta calidad
- **Color:** beige
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530 mate: 5-10 GE
- **Rendimiento:**
Según la consistencia de la superficie de poliestireno y el grosor de capa son suficientes
150 ml para aprox. 0,2 - 0,3 m²
400 ml para aprox. 0,6 - 0,8 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al tacto: después de aprox. 30 Minutos
Repintable después de aprox. 3 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 150 ml o 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.

Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote unos 2 minutos antes de su uso.
- Aplicar varias capas finas en forma de cruz a una distancia de aprox. 20 cm. Para obtener una capa protectora suficiente se recomiendan al menos tres aplicaciones en forma de cruz.
- Para asegurar un efecto protector óptimo es imprescindible que la capa sea uniforme.
- Superficies gruesas abiertas de poliestireno, sobre todo lugares de corte o de roturas, deben ser recubiertas con aplicaciones adicionales.
- Después del secado puede repintar con cualquier pintura cubriente DUPLI-COLOR. Para ello la primera capa debe aplicarla en forma de niebla.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 27.04.2024

