

Technical information Multi-primer



Spray multicapa de secado rápido para interiores y exteriores. Adecuado como imprimación universal en hierro, acero, zinc, aluminio, aluminio anodizado, acero V2A, componentes con recubrimiento en polvo, diferentes plásticos y madera. Protección activa contra la corrosión y adhesión excepcional. Resistente al calor a 80 ° C de calor seco y alta capacidad de llenado. Ancho del cono de pulverización ajustable (horizontal y verticalmente).

Área de aplicación: en sitios de trabajo en la renovación. Ideal cuando la rapidez y la movilidad son las consideraciones principales. Requiere cierta preparación de la superficie.

Datos para el pedido

There are no products to show.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 28.02.2013

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com