

Hoja técnica Pasta de Montaje para tubo de escape



Esta Pasta de Montaje presto para tubos de escape es parecida a una masilla para sellar las uniones entre los tubos de escape, como clemas, abrazaderas, manguitos etc.

Para la reparación de orificios, roturas etc en los tubos de escape recomendamos el uso de presto Pasta de reparación para tubos de escape.

Qualität und Eigenschaften

- Una pasta similar a una masilla a base de vidrio acuoso
- Para el sellado duradero de piezas de tubo de escape
- Aplicación sencilla y rápida
- Fácil desmontaje

Datos físicos y químicos

- **Base:** Vidrio acuoso
- **Aspecto:** pastoso
- **Color:** gris oscuro
- **Olor:** casi no huele
- **Resistencia a temperaturas:** hasta aprox. 700°C
- **Temperatura de trabajo:**
+5°C - +30°C, obtendrá resultados óptimos a temperatura ambiente
- **Valor pH:** 9,8
- **Peso específico con 20°C:** 1,68 kg/dm³ ± 0,02 kg/dm³
- **Contenido de cuerpos sólidos:** 71 ± 1 %
- **Caducidad/almacenaje:**
12 meses con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **formato/contenido:**
Tubo 60 g y 170 g

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación:

- La superficie debe estar limpia y libre de grasa.
- Aplicar esta pasta de forma generosa sobre los lugares a tratar, después se puede comenzar inmediatamente con el montaje de las piezas.
- El endurecido se realiza con la puesta en marcha normal del vehículo por calentamiento.

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 24.08.2010

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com