

Hoja técnica Imprimación acrílica / filler



Una imprimación idónea como filler y como imprimación entre la superficie y el pintado final. Es repintable con pinturas acrílicas, sintéticas y nitro-combi con secado al aire. Para metal, madera, cerámica, piedra, cartón y otros muchos materiales.

Una imprimación óptima para el posterior pintado con Auto Spray DUPLI-COLOR.

Color gris para todos los pintados cubrientes azules, verdes, dorados y plateados.

Color rojo para todos los pintados cubrientes en rojo oscuro.

Color blanco para todos los pintados cubrientes claros.

Antes de realizar el pintado cubriente recomendamos un lijado en húmedo con para lija en húmedo presto grano 600 n°. art. 670435 o 135934.

Calidad y propiedades

- Alta calidad nitro-combi
- Poder de relleno muy alto
- Fácil aplicación. superficie lisa
- Rápido secado
- Protege del óxido
- Proporciona muy buena adherencia de la pintura cubriente sobre la superficie
- Sirve para optimizar el brillo de la pintura cubriente
- Garantiza un uso económico de la pintura cubriente
- Perfectamente apto para el usuario, gracias a su calidad duradera, de fácil aplicación, de fácil lijado y repintado.
- Para aplicación interior y exterior.

Physikalische und chemische Daten

- **Color:** gris, marrón rojizo, blanco
- **Grado de brillo:** mate
- 5-10 GE en 60° ángulo de medición según DIN 67530
- **Rendimiento:** Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
150 ml para aprox. 0,3 m² con capa cubriente
400 ml para aprox. 0,8 m² con capa cubriente
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 15 min.
Seco al tacto: después de 30 minutos
Puede lijarse: después de aprox. 2-4 horas
- **Caducidad:** 10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato:** Aerosol, volumen nominativo máximo 150 ml o 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Preparación de la superficie:

- Eliminar el óxido de la superficie, lijar y limpiar.
- Si es necesario, emplastecer.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido y de grasa.

Imprimación:

- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible.
- Igualar pequeñas irregularidades y porosas aplicando varias capas finas lijando después.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.

- Después del secado (aprox. 2-4 horas) lijar en húmedo con papel lija grano 600, limpiar y dejar secar.
- Aplicar después la pintura cubriente.
- Repintar con pintura sintética o acrílica.
- No aplicar sobre pinturas sintéticas.

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 29.04.2010

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com