

Hoja técnica 1K Imprimación para Aluminio



ColorMatic 1K Imprimación para aluminio. Dispone de las mejores propiedades de adherencia y protección anticorrosiva especialmente sobre superficies blancas de aluminio, gracias a sus componentes específicos de la receta. Para la reparación de imprimaciones en fábrica en carrocerías de aluminio. Secado rápido.

Antes del tratamiento con ColorMatic 1K Imprimación para Aluminio debe utilizar ColorMatic Quitasiliconas 174469. Para obtener el mejor resultado posible recomendamos después del secado de la imprimación la aplicación de ColorMatic 2K Hi-Speed Filler Imprimación. A continuación podrá pintar por ejemplo con ColorMatic Spray para llantas o con las pinturas de mezcla de nuestro sistema de mezcla a base de agua y a base de disolventes.

Campos de aplicación:

Idóneo en Spot-Repair o pintado de piezas.

Datos para el pedido

Color	Product	Bundle	Art.No.
	CM 1K Grundierung Alu 400	400 ml	190278

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 08.07.2010

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com