

## Hoja técnica Limpiador de plástico antiestático



ColorMatic Limpiador de plásticos limpia de forma fiable todas las piezas de plástico de vehículos tanto del exterior (paragolpes) como del interior (salpicadero). También apto para cuero liso y vinilo. Elimina la suciedad, la grasa, el aceite, la silicona, la cera, el alquitrán, restos de adhesivos etc. Gran poder limpiador y por lo tanto buena condición para una excelente adherencia de la pintura.

### Campos de aplicación:

Idóneo en la reparación de pintura y nuevo pintado en piezas de plástico.

### Calidad y propiedades

- Una aplicación sencilla y rápida
- Eliminación segura de silicona, grasa, aceite, cera, suciedad, alquitrán y restos de pegamentos etc.
- Efecto antiestático para evitar que el polvo se asiente
- Una limpieza profunda y fiable de todas las piezas de plástico de vehículos interior y exterior
- Gran ahorro en tiempo

### Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Disolvente
- **Color:** transparente
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:**  
Rendimiento alto gracias a su gran efectividad
- **Superficie:**  
Plásticos tanto de interior como de exterior
- **Caducidad/almacenaje:**  
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido**  
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor VOC:** 300g

### Medioambiente y clasificación

**Medioambiente:** Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

**Reciclado:** Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

**Normativa de preparación:** Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

### Aplicación

- 1 - 2 pasos ligeros de pulverizado, en suciedad persistente, en caso de fuerte suciedad repetir.
- Limpiar con un paño limpio y seco.
- Dejar evaporar/secar bien las superficies limpiadas
- Agitar el bote antes de usarlo.
- **Solo debe ser usado por un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**



5 sec



1-2

### Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 28.01.2010

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)