

Hoja técnica Imprimación Anticorrosivo 1K



Protege los metales como hierro y chapa de acero de la corrosión de forma fiable.: ejemplo carrocerías de vehículos de chapa de acero, piezas de motos, vallas de hierro, revestimientos de chapa y otros. Esta imprimación anticorrosión seca rápidamente y dispone de un extraordinario poder de cubrición. Una imprimación idónea para obtener superficies pintadas uniformes, brillantes y con buena adherencia.

Apto para metal (hierro, chapa de acero)

Recomendamos tratar previamente los lugares oxidados con presto Transformador de óxido, ejemplo N°.Art. 603079 .

Repintable con pinturas de resina sintética o acrílica, por ejemplo DUPLI-COLOR Lackspray o DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Calidad y propiedades

- Combinación de resinas especiales
- Una protección extraordinaria contra la corrosión, gracias a unos aditivos anticorrosivos especiales
- Proporciona una inmejorable adherencia de la pintura cubriente sobre la superficie
- Secado rápido
- Muy buen poder de cubrición y adherencia
- Superficie lisa
- Garantiza una superficie pintada uniforme, brillante y con buena adherencia
- Apto para el interior y exterior

Datos físicos y químicos

- **Base:** combinación especial de resina
- **Color:** **marrón rojizo**
- **Grado de brillo:**
mate, 5-10 en unidades en ángulo de medición 60° según DIN 67530
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie:
150 ml para aprox. 0,3 - 0,4 m² en capa cubriente
400 ml para aprox. 0,8 - 1,0 m² en capa cubriente
- **Secado (20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 15 Minutos
Seco al tacto: después de aprox. 30 Minutos
Repintable: después de aprox. 1 - 2 horas
Lijable: después de aprox. 2 - 4 horas
- **Caducidad:**
10 años con un almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máximo 60%)
- **Formato:** Aerosol, volumen nominal máximo 150 ml o 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Tratamiento previo de la superficie:

- Quitar toda la pintura vieja y el óxido, después lijar y quitar el polvo.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.

Imprimir:

- Agitar antes del uso durante unos 2 minutos, después hacer una prueba de pintado.
- Aplicar en un intervalo de unos 2 minutos varias capas finas.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
- Repintable con pinturas sintéticas o acrílicas; ¡no aplicar sobre pinturas sintéticas!

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com