

## Hoja técnica Transparente



Spray Transparente, apto para cuando quiera pintar de colores múltiples objetos, pero que quiera mantener su transparencia o estructura de la superficie, por ejemplo sobre vidrio, plásticos transparentes, madera, lámparas, bombillas, metales, plásticos etc.

Atención: La aplicación en vehículos en el sistema de iluminación y los parabrisas no está permitido en muchos países. No apto para aplicar sobre policarbonato!

Pintar previamente las piezas de plástico DUPLI-COLOR Tuning Plastic Primer N°.Art. [327292](#).

### Calidad y propiedades

- Alta calidad Nitro-Combi
- Transparente, la estructura de la superficie queda visible después del pintado.
- Brillo duradero
- Excelente adherencia
- Rápido secado
- Superficie lisa
- Resistente a la intemperie
- Muy buena resistencia del color (resistente a la luz, no amarillea)
- Resistente a los arañazos y golpes
- Alta dureza de la superficie, manteniendo al mismo tiempo una buena elasticidad.
- Gracias a su superficie especialmente lisa, no se ensucia prácticamente.

### Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro Combi
- **Color:** específico del color
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición de 60° según DIN 67530  
brillo: 80-85 GE
- **Rendimiento:**  
Según la composición y color de la superficie son suficientes 150 ml para aprox. 0,5 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**  
Seco al polvo: después de 10 minutos  
Seco al tacto: después de 50 minutos  
Se puede tratar: después de aprox. 1 hora  
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire, y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/Almacenaje:**  
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/Contenido:**
- Aerosol con un volumen nominativo máximo de 150 ml.

### Medioambiente y clasificación

**Medioambiente:** Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

**Reciclado:** Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

**Normativa de preparación:** Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

### Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.  
**Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.**

#### Aplicación

- Pintar previamente las piezas de plástico con DUPLI-COLOR Tuning Plastic Primer incoloro.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Proteger los alrededores de la niebla de pulverizado.
- Agitar el bote unos 3 minutos antes de su uso.  
La distancia de pulverizado debe ser aprox. 20-30 cm.
- Aplicar varias capas finas sobre la superficie seca a reparar a intervalos de 3 - 5 minutos, hasta conseguir el efecto deseado.
- Debe probar previamente la aplicación sobre bombillas, que no se garantiza que aguante temperaturas muy altas. La responsabilidad recae en el usuario.
- ¡No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética!

### Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

