

Hoja técnica Efecto perlado



Proporciona un brillo perlado satinado en superficies sobre todo blancas, pero también de color.

Pinturas de fondo especialmente aptas:
DUPLI-COLOR Tuning Spray weiß brillo
DUPLI-COLOR Tuning Plastic weiß brillo

Calidad y propiedades

- Una alta calidad Nitro Combi con pigmentos de nacar
- Alto rendimiento
- Adherencia excelente
- Superficie lisa
- Secado rápido
- Apto para el pintado y reparación de objetos del interior y del exterior
- Resistente a la fricción
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a los arañazos y golpes

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro-Combi
- **Color:** prácticamente transparente, con brillo perlado
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530 brillo: 80 GE
- **Rendimiento:**
 Según la composición y color de la superficie son suficientes
 150 ml para aprox. 0,8 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
 Seco al polvo: después de 10 minutos
 Seco al tacto: después de 30 minutos
 Seco total: después de 2 horas
 Se puede pulir: después de 48 horas
 El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
 10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
 Aerosol con volumen nominativo máximo de 150 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie

- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Preparar la superficie a tratar: Eliminar el óxido y la suciedad. La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Pintar de forma cubriente con una pintura acrílica DUPLI-COLOR (z.B. Tuning Spray Paint RAL). Tener en cuenta las instrucciones sobre el bote.
- Dejar secar al menos una hora.

Aplicar el Efecto perlado

- Agitar el aerosol durante unos 3 minutos
- Aplicar desde una distancia de aprox. 25 cm y en intervalos de 30 minutos - 2 a 3 capas finas, hasta conseguir el efecto deseado.
- ¡No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética!
- En caso de haberse depositado niebla de pulverizado se puede eliminar dentro de los siguientes 48 horas con la pasta de pulir y lijar presto.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com