

Hoja técnica Imprimación para metal



Es la preparación previa perfecta de la superficie con propiedades antióxido, por lo tanto especialmente apta para metal (hierro, chapa) pero también para superficies minerales.

DUPLI-COLOR Imprimación para metal forma la base para pinturas uniformes y con buena adherencia con DUPLI-COLOR Lacksprays sintéticos, nitro-combi o acrílicos.

Calidad y propiedades

- Una alta calidad nitro combi
- Un poder de relleno especialmente alto
- Superficie lisa
- Rápido secado
- Protege del óxido
- De esta forma se consigue la mejor adherencia a la superficie sobre la pintura cubriente
- Sirve para la optimización del brillo de la pintura cubriente.
- Garantiza un uso económico de la pintura cubriente.
- Apto para el usuario, gracias a su calidad duradera, lijable, repintable y de fácil aplicación.
- Para aplicaciones en interior y exterior.
- El uso indebido no es posible, gracias a su tapa antirroturas.

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina Nitro-Combi
- **Color:** rojo
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530 mate: 5-10 GE
- **Rendimiento:**
Según la consistencia y el color de la superficie son suficientes 400 ml para aprox. 0,8 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 15 min.
Seco al tacto: después de 30 minutos
Se puede volver a tratar después de 2 - 4 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** no aplicable
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie:

- Eliminar el óxido de la superficie a pintar, lijar y limpiar.

- en caso necesario, emplastecer.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido y de grasa.

Imprimir:

- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba en un lugar no visible
- Igualar pequeñas irregularidades y lugares porosos, aplicando varias capas finas, que a continuación deben ser lijadas.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
- Después del secado (aprox. 2-4 horas) lijar en húmedo con papel lija de grano 600, limpiar y dejar secar.
- A continuación aplicar el pintado cubriente.
- Repintable con pinturas sintéticas, nitro combi o acrílicas.
- ¡No aplicar sobre pinturas sintéticas!

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 05.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com