

Hoja técnica Sanitario



Una pintura de rápido secado y resistente a la humedad, en los colores de sanitarios más habituales. Para poder decorar también en su tono objetos decorativos y accesorios en el baño. Apto para madera, metal, plásticos que puedan ser pintados, piedra, vidrio y naturalmente también mimbres y ratán.

Para una adherencia óptima sobre la superficie elija la imprimación adecuada dentro de nuestro surtido de básicos.

Calidad y propiedades

- Alta calidad sintética
- Alto poder de cobertura y de relleno
- Fácil aplicación superficie lisa
- Rápido secado
- Repelente contra la humedad
- Resistente en el color y brillo

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina alquídica
- **Color:** específico
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición de 60° según DIN 67530
brillo: 90-95 GE
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes 400 ml para aprox. 0,8 - 1,2 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 30 minutos
Seco al pegado: después de aprox. 3 horas
Seco total: después de aprox. 24 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie:

- Eliminar las pinturas antiguas sueltas y el óxido.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Dependiendo de la superficie de aplicar previamente DUPLI-COLOR Imprimación para madera, para metal o universal.

Pintado:

- Proteger las superficie que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote unos 2-3 minutos antes de su uso.
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible para ver la compatibilidad de la pintura.
- Aplicar en intervalos de aprox. 2 minutos varias capas finas.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
- Obtendrá un resultado óptimo, trabajando a una temperatura ambiente de unos 20°C.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com