

Hoja técnica Terracota



DUPLI-COLOR Spray Terracotta Spray es una pintura acrílica de rápido secado con una estructura de superficie especial y rugosa para obtener efectos auténticos de Terracotta.

Apto para casi todas las superficies, por ejemplo metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y casi todos los plásticos duros que puedan ser pintados.

Como imprimación para plásticos pueden usar DUPLI-COLOR Imprimación para plásticos N.º Art. 557163.

Calidad y propiedades

- Una pintura nitro combi de alta calidad con una estructura especial rugosa
- Excelente adherencia y cubrición
- Rápido secado
- Apto para el pintado y reparación de objetos en el interior y exterior
- Resistente a la intemperie
- Muy buena resistencia del color (resistente a la luz, a los rayos UV)
- Se puede repintar sin problemas

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro-combi
- **Color:** específico del color
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530 mate: No se puede medir, ya que la superficie está estructurada
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes
150 ml para aprox. 0,3 - 0,5 m²
400 ml para aprox. 0,8 - 1,2 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 10 minutos
Seco al tacto: después de caso 50 minutos
Seco total: después de aprox. 3 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada
- **Resistencia a la temperatura:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 150 ml o 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie:

- Limpiar la superficie de suciedad y grasa, eliminar el óxido en metales.
- Imprescindible aplicar una imprimación para plásticos de DUPLI COLOR sobre piezas de plástico, sobre las demás superficies, una imprimación universal.
- Emplastecer y lijar las superficies irregulares. Dejar secar.

Pintado:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote unos 3 minutos antes de su uso.
- Pulverizar la pintura de efecto en varias capas finas en intervalos de 3 - 5 minutos.
- Distancia de pulverizado: aprox. 25 cm
- El Spray Terracotta se puede repintar con cual pintura DUPLI-COLOR Pinturas cubrientes. Según el grosor de capa aplicada sin embargo podrá producirse una disminución de la intensidad de la estructura.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario.

European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com