

Hoja técnica Diamante



Colores multicolor y con brillo plateado en calidad cubriente y transparente. Apto tanto para aplicación profesional como para el hogar y Hobby.

Los sprays Efecto diamante DUPLI-COLOR se pueden aplicar sobre vidrio, cerámica, piedra, metales así como todas las superficies pintadas con pinturas acrílicas o de nitro-combi. También sobre madera imprimada y pintada y, de forma limitada sobre cartón, papel y plásticos que admitan pintura.

El efecto obtenido puede variar mucho según el color de la superficie y el grosor de capa aplicada. Es perfecto para creativos con mucha fantasía.

Si desea disfrutar de este objeto pintado durante largo tiempo recomendamos aplicar al final una capa protectora con DUPLI-COLOR Zapon Spray alto brillo N°. Art.467264.

Calidad y propiedades

- Alta calidad nitro-combi
- Extraordinaria adherencia
- Fácil aplicación, superficie lisa
- Rápido secado
- Apto para el pintado de objetos tanto en interior como en exterior
- Resistente a la fricción
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a los golpes y arañazos

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro combi
- **Color:** específico
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530 no se puede medir, ya que la superficie es rugosa
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
12 ml para lugares pequeños
150 ml para aprox. 0,4 - 0,6 m²
200 ml para aprox. 0,5 - 0,7 m²
400 ml para aprox. 1,0 - 1,5 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 10 minutos
Seco al tacto: después de aprox. 60 minutos
Repintable con barniz: después de aprox. 10 minutos
Seco total: después de aplicar el barniz: aprox. 24 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
Sedimentationsverhalten: Nicht aufgetreten
- **Gebinde/Inhalt:**
12 ml Lackstifte bzw. Aerosoldosen mit 150 ml, 200 ml oder 400 ml maximalem Nennvolumen

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

- Eliminar viejas pinturas y óxido sueltos.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- En caso necesario imprimir con Imprimación DUPLI-COLOR.
- Agitar el bote unos 3 minutos antes de su uso.
- Hacer una prueba de pintado y comprobar la compatibilidad de la pintura en un lugar no visible.
- Aplicar varias capas finas desde una distancia de aprox. 25 cm y en intervalos de 2 minutos.
- No aplicar sobre superficies pintadas con pintura sintética.
- El efecto diamante obtenido depende fuertemente del color de la pintura y de la superficie. Con el color plata transparente se obtiene el efecto aplicado sobre objetos pintados y de color. El mismo efecto se obtiene con los colores diamante cubrientes marino, oro y negro-azulado sobre objetos no pintados.
- Para mantener un brillo duradero recomendamos aplicar posteriormente una capa protectora con DUPLI-COLOR Zapon Barniz.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso,

y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 16 enero 2015

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com