

Hoja técnica Antioxido colores satinados



Protector anti-óxido activo gracias a su sistema de pintura de capa gruesa 4 en 1 en calidad satinada.

Dentro de la tecnología LCI (Inhibidor líquido de corrosión) se ha desarrollado un sistema especial de aditivos integrados. Estos envuelven totalmente las estructuras de la superficie a pintar y crean un compuesto químico. Así se evita que la oxidación pueda desarrollarse, consiguiendo así una protección anticorrosión posterior. De esta forma conseguirá 4 ventajas de alto valor del producto:

1. **Imprimación** efectiva para una excelente adherencia.
2. **Anti-óxido** activo gracias a la tecnología LCI.
3. **Spray de pintura** de alta cubrición.
4. **Sellado** protector contra las influencias exteriores.

Se adhiere sobre casi todas las superficies, por ejemplo hierro, chapas de acero blancas y zincadas, cobre, latón, aluminio, también directamente sobre residuos de óxido y pinturas viejas (por ejemplo verjas de jardín portones, barandillas, útiles de jardín etc.). Se puede aplicar también sobre madera, piedra, GFK o vidrio.

Hier una demostración de la aplicación.

Datos para el pedido

Color	Product	Bundle	Art.No.
	RUST STOP eisengrau sdm. 400	400 ml	179334
	RUST STOP enzianblau sdm. 400	400 ml	868351
	RUST STOP feuerrot sdm. 400	400 ml	179303
	RUST STOP hellelfen.sdm. 400	400 ml	179266
	RUST STOP karminrot sdm 400	400 ml	162459
	RUST STOP lichtgrau sdm. 400	400 ml	179341
	RUST STOP moosgrün sdm. 400	400 ml	868368
	RUST STOP rapsgelb sdm. 400	400 ml	179273
	RUST STOP reinorange sdm. 400	400 ml	179297
	RUST STOP reinweiss sdm. 400	400 ml	868337
	RUST STOP schokobraun sdm 400	400 ml	223594
	RUST STOP tiefschwarz sdm. 400	400 ml	868320
	RUST STOP weißaluminium sdm400	400 ml	868344

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com