Hoja técnica POWER Limpiador de frenos

presto **POWER** Limpiador de frenos con más presión para un efecto de limpieza aun mayor para eliminar aceite, grasa, suciedad y liquido de frenos en tambores de frenos, discos bloques, conductos, cilindros y piezas de embragues.

Evita el chirrido de frenos, limpia cuidadosamente motores, máquinas y otras piezas sin dejar residuos.

Elimina también ácidos.

Calidad y propiedades

- Gran poder disolvente
- Libre de acetonas y aromáticos
- No deja residuos
- No ataca las gomas ni los manguitos de frenos.
- Composición quimica especial
- Fuertemente desengrasante y repelente al agua
- Limpieza mecánica debido a un chorro concentrado.
- No contiene hidrocarburos clorados
- Se seca rápidamente sin dejar residuos
- No es corrosivo
- No es conducto
- Gracias al uso de una válvula especial de 360° se puede pulverizar en cualquier posición.

Physikalische und chemische Daten

- **Base:** Hidrocarburos alifáticos
- **Color:** transparente
- **Olor:** caracteristico
- **Gas propelente:** Dioxido de carbono, propano/butano
- **Caducidad/almacenaje:**
  10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
  Aeorosol con 500ml volumen neto

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación:

- El bote debe tener temperatura ambiente.
- Temperatura ambiente 5° hasta 30°C.
- Agitar el bote unos 2 minutos antes de su uso.
- Aplicar uniformemente sobre la superficie a tratar, hasta que la suciedad haya desaparecido.
- En caso de suciedades persistentes limpiar con un cepillo o una brocha.
- Imprescindible desconectar las piezas conductoras de electricidad o las instalaciones eléctricas antes de la aplicación, y volver a conectar unos 15 minutos después de la aplicación (el limpiador de frenos contiene disolventes inflamables)

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 31.07.2014
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 05.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com