

Hoja técnica Spray para Cadenas



Este Spray para cadenas de presto sirve para una lubricación a largo plazo para todos los medios de transporte accionados con cadenas, gracias a su composición única. Este lubricante se adhiere fuertemente, por lo que es muy apto para cadenas con movimiento rápido y sometidas a altas cargas, como por ejemplo motores cross. Además esta ajustado dilatante (al revés de tixotropico) por lo que se evita que se escurra el aceite de la cadena, incluso en movimientos rápidos.

Campos de aplicación:

Cadenas de cualquier tipo como bicicletas, motos, motocicletas, maquinaria agrícola, navegación, en talleres de automóviles o en talleres de reparación.

Calidad y propiedades

- o Coeficiente de fricción muy reducido
- o Seguridad para la junta tórica
- o Evita el desgaste y el gripado de las cadenas
- o Lubricante transparente
- o Alta resistencia y adherencia
- o Un aceite con propiedades de una grasa
- o Prolonga la vida útil de las cadenas
- o Valor pH neutro
- o Excelente estabilidad mecánica y térmica
- o Resistente a altas presiones
- o Resistente al agua salada
- o Resistente a las influencias medioambientales
- o Resistente a los ácidos y lejías débiles
- o Repele la suciedad
- o Este producto tiene una tapa especial con un tubito y un difusor, por lo que puede ser aplicado en todos los lugares de difícil acceso.

Physikalische und chemische Daten

- o **Base:** Aceite mineral
- o **Color:** transparente amarillo
- o **Olor:** característico
- o **Peso específico con 20°C:** 0,844 g/ml
- o **Cuota de salida:** 2,0 g/Seg.
- o **Presión de vapor con 20°C:** 3-4 bar
- o **4 Ball EP-test (AS TM D 2596):** 3430 N
- o **Temperatura de trabajo:** -50°C hasta +200°C
- o **Valor pH:** neutro
- o **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- o **Formato/contenido:**
Aerosol con 400ml volumen neto

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Wir empfehlen die Reinigung der Kette mit MoTip Entfetter.
- Kettenspray gleichmäßig auf die Kette sprühen.
- Während der anfänglichen Fließphase, in der das Produkt gut in die behandelte Kette eindringen kann, hat es ein schäumendes Aussehen.
- Verarbeitung wie ein Öl, hat aber die Eigenschaften eines Fettes.
- Die beste Schmierwirkung erreicht das Spray nach dem Verdunsten der Lösemittel (nach ca. 5 Minuten).

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 4. Abril 2011

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com