

Hoja técnica Protector/sellado para huecos



Este sellado de huecos a base de cera y en un aerosol protege sobre todo las cavidades que puedan oxidarse en las carrocerías de los automóviles, por ejemplo puertas, partes laterales, tapa del maletero etc. Con un tratamiento regular se pueden evitar a tiempo los daños por óxido. Es suficiente una capa fina para proteger los metales.

Este sellado tiene un efecto excelente repelente al agua y muy buena penetración. Después de la aplicación se forma una película ligeramente pegajosa con propiedades regeneradoras, también aplicable como protector para el compartimento del motor. Cuando la capa aplicada se calienta por el sol o por el calor del motor no se forma ese olor típico de ceras convencionales.

Disponible en bote de 500ml, pero también en lata de 1 L para pistola de pintar.

Datos para el pedido

Color	Product	Bundle	Art.No.
	presto Hohlraumschutz 1000	1 l	603277
	* presto Hohlraumschutz 500	500 ml	306055

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 16. 08. 2016

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com