

Hoja técnica Quita Silicona



Este Quita Silicona de ColorMatic es imprescindible para obtener resultados profesionales ColorMatic ya que elimina con toda seguridad suciedad, grasa, aceite, silicona, cera, alquitrán, restos de pegamento etc. Gracias a su rapidez y sencillez de aplicación universal, este producto ahorra tiempo. Refuerza la adherencia de los pintados posteriores.

Campos de aplicación:

Idóneo en el pintado de reparaciones y de piezas, y en todos los trabajos que necesiten una limpieza profesional.

Calidad y propiedades

- Una aplicación sencilla y económica
- Eliminación segura de silicona, grasa, aceite, cera, suciedad, alquitrán, restos de pegamentos etc.
- Disolventes suaves y no agresivos
- Refuerza la adherencia de los pintados posteriores
- Ahorra mucho tiempo

Datos físicos y químicos

- **Color:** transparente
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:**
Alto rendimiento, gracias a su alta efectividad
- **Superficie:**
Superficies emplastecidas, con imprimación y filler de metal, vidrio, pinturas viejas y nuevas de fábrica, superficies pintadas y sin pintar
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor VOC:** 269,7g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Agitar bien el bote antes de su uso
- Aplicar 1 - 2 pulverizados ligeros, en caso de suciedad persistente repetir
- Limpiar de nuevo con una gamuza limpia y seca
- Dejar ventilar bien las superficies limpiadas
- Aplicable sobre todas las superficies emplastecidas, con imprimación y filler
- Metal y vidrio
- Pinturas viejas y de fábrica
- Superficies pintadas y no pintadas
- **Solo para uso de profesional**
- **Debe llevar mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**



5 sec



1-2

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 6 Agosto 2019

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com