

Hoja técnica Negro Control



ColorMatic Negro Control es una pintura acrílica de alta calidad con un rápido secado y sirve para reconocer poros, irregularidades y huellas de lijado después de haber aplicado masilla o filler. Si fino pulverizado garantiza una aplicación importante y homogénea y un resultado seguro.

Campos de aplicación:

Medio auxiliar idóneo para obtener el mejor resultado del lijado en trabajos con masillas y filler.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Pintura acrílica de alta calidad
- Secado rápido
- Sirve para reconocer poros, irregularidades y huellas de lijado
- Un pulverizado muy fino garantiza un resultado seguro
- **Base aglutinante:** Acrílico
- **Color:** negro
- **Olor:** a disolvente
- **Superficie:**
Masilla endurecida y lijada, superficie de imprimación y filler
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80 °C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 257,5g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación


- Antes de la aplicación de ColorMatic Negro Control no hacen falta trabajos previos especiales.
- Agitar el bote unos 2 minutos
- hacer una prueba de pintado
- Al usar Fillers o imprimaciones filler oscuros recomendamos el uso de ColorMatic Imprimación Filler HG1, 856532, blanco, como control blanco
- **Solo debe ser usado por un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**



2 min



1



grindable 2-3
min

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 08.07.201

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com