

Hoja técnica Spray para plásticos



ColorMatic Spray para plásticos posibilita un pintado sencillo y rápido incluso sobre superficies más grandes gracias al pulverizado profesional con chorro ancho además de un alto rendimiento. La pigmentación se ha ajustado especial mediante un ligero matizante y adaptación del tono de color. Los aditivos específicos sirven para una buena adherencia directamente sobre las superficies de plástico. rápido secado.

Campo de aplicación:
Idóneo en Spot Repair.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Gracias a su pulverizado profesional de chorro ancho y el alto rendimiento posibilita un pintado sencillo y rápido sobre superficies más grandes.
- Rápido secado
- Los aditivos específicos sirven para una buena adherencia directamente sobre las superficies de plástico
- Una pigmentación específica proporciona un ligero matizado y así una adaptación del tono de color.
- **Base aglutinante:** Combinación acrílica
- **Color:** específico del tono de color
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
400 ml para aprox. 0,8 - 1,0 m²
- **Superficie:**
Plásticos: PP, PP/EPDM, ABS
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 8 - 15 minutos
Seco al tacto: después de 30 - 45 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 110 °C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 241,2 g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Limpiar las superficies a pintar con ColorMatic Limpiador de plásticos antiestático 190261, lijar.
- La superficie debe estar limpia de grasa, de polvo y estar seca.
- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado.
- Para una adherencia óptima limpiar con ColorMatic Limpiador de plásticos antiestáticos 190 261, o

con ColorMatic Limpiador de cuero y plástico 130 700 .


- **Solo debe ser usado por un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**




2 min




3-4



5 min



20°C=60 min



15-20 cm



approx. 1m²

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:: 06 Agosto 2019

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com