

Hoja técnica Spray para Llantas



ColorMatic Spray para Llantas es una pintura acrílica de alta calidad con gran poder de cubrición y rápido secado. Gracias a su pulverizado profesional de chorro ancho se obtiene un resultado excelente.

Para una adherencia óptima se puede aplicar previamente a la llanta de aluminio una imprimación ColorMatic 1K Imprimación [180278](#). En llantas de acero usar ColorMatic 1K Imprimación Filler.

Campos de aplicación:

Idóneo para el pintado de llantas de automóvil usadas y nuevas.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Una aplicación sencilla y rentable
- Secado rápido
- Especialmente alta cubrición
- Resistente contra gravilla, sales etc.
- Resistente a la fricción
- Resistente al túnel de lavado

- **Base aglutinante:** Nitro combi
- **Color:** negro (190353), plata satinado (190377)
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición de 60° según DIN 67530
brillo: 80 GE
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
400 ml para aprox. 0,8 - 1,0 m²
- **Superficie:**
Llantas de aluminio o de acero, limpios, nuevas o usadas
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 30 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 273,1g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Limpiar muy bien las superficies a pintar con ColorMatic Limpiador de Silicona 174469, y después lijar.
- La superficie debe estar libre de grasa, de polvo y estar seca.
- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado
- Para una adherencia óptima se puede aplicar una imprimación ColorMatic 1K Imprimación para aluminio 180278 sobre la llanta de aluminio antes de aplicar ColorMatic Spray para llantas. En llantas de acero se aplica ColorMatic 1K Imprimación Filler.
- 2-3 pulverizados
-
- **Solo lo debe usar un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**

Tipp zur Anwendung


Auch geeignet für die Lackierung von Auspuff-Endrohren.




2 min




2-3



5 min



20°C=60 min



Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 21.05.2010

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com