

Hoja técnica VitoMat III envasadora neumática



Estas máquinas de envasado ColorMatic VitoMat sirven para el envasado de pinturas de colores individuales en aerosoles preenvasados con propelentes y compuestos específicos. Existen 3 máquinas VitoMat, según las necesidades individuales de cada uno. Los tres modelos sirven para envasar aerosoles de 400 ml y de 150 ml.

Campos de aplicación:

Esta máquina VitoMat III es un aparato especialmente rápido para el envasado de grandes cantidades.

Calidad y propiedades

- Una máquina robusta y estable, apta para el envasado de pedidos de aerosoles en grandes cantidades.
- Todas las funciones importantes en un mismo campo de visión
- Ajuste sencillo de diferentes cantidades para envasar
- Sin conexión eléctrica
- Un manejo muy sencillo
- Apto para el envasado de aerosoles de 400 y 150 ml
- Apto para el envasado de calidades de pintura de 1K y 2K.
- Apto para pinturas a base de agua y a base de disolventes
- Las patas son regulables
- El proceso de limpieza es económico ya que es un circuito cerrado y muy pocas piezas a limpiar.
- Alta seguridad en el trabajo gracias a que está construida de forma para un fácil manejo.
- Visores transparentes de vidrio de plástico resistentes a disolventes para una posibilidad permanente de control.

Datos físicos y químicos

- **Descripción:** Exterior: Carcasa de acero inoxidable de alta calidad con puerta, elementos de manejo e indicador de vigilancia, soporte, bandeja de la pintura y conector para el aire a presión: Interior: Un dispositivo elevador movable con plato, cilindro para la recepción de la pintura y un dispositivo de soporte, émbolo y adaptador para el envasado.
- **Medidas:** 40 x 25 x 78 cm
- **Presión:** 7 - 8 bar
- **Presión de trabajo:** aprox. 6,5 bar
- **Rendimiento:** aprox. 80 botes / hora
- **Viscosidad máxima de envasado:** Max. 200 s/DIN 4 mm
- **Caducidad:** larga vida útil, ya que no hay casi desgaste

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación:

- El proceso de envasado es muy sencillo, se pueden envasar grandes cantidades de aerosoles.
- El uso exacto de la máquina se explica muy bien en las instrucciones adjuntas a ella.
- **Solo debe ser usada por un profesional**
- **Debe llevar unas gafas protectoras y guantes**

Sugerencias para el envasado

VitoMat III es apta para el envasado rápido de grandes cantidades. Para aumentar aún más la efectividad y velocidad puede absorber más pintura inmediatamente después del envasado. Sacar el bote, colocar un bote vacío y envasar. Así ahorra tiempo y puede envasar más botes.

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 16.10.2013

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com