

Hoja técnica Pintura para chasis



ColorMatic Pintura para chasis, es una pintura acrílica de alta calidad satinada, apta universalmente para el pintado rápido de chasis de vehículos. Gracias a su pulverizado profesional de chorro ancho se puede usar también para superficies grandes. Debido a una pigmentación extremadamente alta y aditivos específicos se logra un alto poder de cubrición, altos grosores de capa logran una buena adherencia sobre el metal.

Para una preparación óptima debe limpiar muy bien la superficie a pintar con ColorMatic Quitasilicona 174469 y aplicar según necesidad una imprimación o un Filler (por ejemplo Colormatic 2K Imprimación Filler 195327) En Spot Repair recomendamos aplicar adicionalmente ColorMatic Matizante 114229.

Campo de aplicación:
Idóneo para Spot Repair.

Calidad y propiedades

- Pintura acrílica de alta calidad
- Fácil aplicación
- Gracias al pulverizado profesional se puede usar también para grandes superficies
- Gracias a una pigmentación extremadamente alta y unos aditivos específicos se logra un alto poder de cubrición
- Altos grosores de capa logran una mejor adherencia
- Aplicar un matizante

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Acrílico
- **Color:** Tono de color específico
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición de 60° según DIN 67530
brillo: 80 GE
satinado: 30 GE
mate: 10 GE
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
400 ml para aprox. 0,8 - 1,0 m²
- **Superficie:**
ColorMatic 2K Imprimación Filler 195 327
ColorMatic 1K Imprimación para aluminio 190 278
ColorMatic 1K Imprimación para Zinc 190 285
ColorMatic 1K Imprimación Epoxi 174 414
ColorMatic 1K Filler, beige, 856 556
ColorMatic 1K Filler, gris, 874 987
Pintura endurecida, lijada
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 30 minutos
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 240,1g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación


- Limpiar muy bien la superficie a pintar con ColorMatic Limpiador de silicona 174469, y lijar.
- La superficie debe estar limpia de grasa, de polvo y debe estar seca.
- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado
- 2-3 pulverizados
- **Solo debe usarlo un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos modelo A2/P3)**




2 min




2-3



5 min



20°C=60 min



Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 21.05.2010

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com