

Hoja técnica Spotmarker fluorescente / no fluorescente



Marcaje profesional de obras de caminos y puertos, carreteras. También apto para túneles y minería.

Práctico tapón giratorio con cierre para un patrón de pulverización limpio, preciso y, al mismo tiempo, rico.

Colores luminosos: fucsia, naranja, amarillo, verde, azul para marcajes fluorescentes.

También disponible en colores no luminosos: blanco, amarillo, rojo, gris y negro.

Los marcajes grises y negros sirven también para corregir o quitar marcajes luminosos sobre hormigón o alquitrán.

Spotmarker fluorescentes/ no fluorescentes se pueden utilizar con los siguientes accesorios:

- Marking pistol
- Marking wand

Estos se encuentran disponibles donde se venda COLORMARK.

Calidad y propiedades

- Práctico tapón giratorio con cierre
- Válvula abatible especial para marcajes precisas en el suelo y la pared
- Se adhiere extraordinariamente bien sobre superficies húmedas
- Los marcajes tienen una visibilidad de 12 meses
- Una calidad de alta cubrición garantiza un alto rendimiento de hasta 250 m
- Poder luminoso intensivo de los colores fluorescentes
- Fácil aplicación incluso con guantes
- Un marcaje limpio y sin gotear
- Para garantizar la mejor reciclabilidad posible, la tapa se puede separar fácilmente de la lata después de vaciarla.
- Se puede vaciar completamente de forma fiable

Datos físicos y químicos

- **Colores intensivos:** fucsia luminoso, rojo luminoso, naranja luminoso, amarillo luminoso, verde luminoso, azul luminoso, blanco, amarillo, rojo, gris, negro
- **Caducidad:** 10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Rendimiento:** Según la composición y el color de la superficie, 500 ml son suficientes para 200 a 250 m
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
 Seco al polvo: después de aprox. 10 Minutos
 Seco al tacto: después de 30 Minutos
 Seco total: después de 24 horas
 Puede ser trabajado: después de 24 horas
- **Formato:** Volumen nominativo máximo
 Aerosol = 500 ml

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

- Agitar el bote unos 3 minutos
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible
- Distancia de pulverizado aprox. 5-15 cm.
- Aplicar el marcaje deseado.
- Sólo aplicable condicionalmente en sustratos minerales.

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 13.11.2025

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com